




GAMA[®]
Your Experience



www.gama.cz

© GAMA GROUP a.s.

Nabídka volných kapacit pro vstřikování komponentů z plastů v čistých prostorách GAMA GROUP

Nabízíme volné kapacity pro vstřikování komponentů z plastů v čistých prostorech, Třída 8 ISO.

Vstřikovací technologie

VSTŘIKOVACÍ STROJE

Typ	Množství	Průměr šroubu	Max. uzavírací síla
ENGEL VC 200/50	5	30 nebo 35 mm	500 kN
ENGEL VC 330/80	3	35 mm	800 kN
KrausMaffei ClassiX CX 80-380	1	35 mm	800 kN
KrausMaffei ClassiX CX 160-380	1	35 mm	1600 kN

POUŽITÉ MATERIÁLY

Materiál	Výrobní linka	Typ plastifikátoru	ShA
měkký polyvinylchlorid (měkké PVC)	standardline	DEHP	61
		Bis (2-Ethylhexyl) Ftalát	87
			93
	DOP freeline	DEHT	61
		Bis (2-Ethylhexyl) Tereftalát	87
			93
	TOTM (TEHTM)	87	

		Tris (2-Etylhexyl) Trimellitát	93
tvrdý polyvinylchlorid (tvrdé PVC)			
polypropylen (PP)			
polyetylen s nízkou hustotou (LDPE)			
polyetylen s vysokou hustotou (HDPE)			
polystyren (PS)			
akrylonitril butadiene styren (ABS)			
metyl metacrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS)			
polykarbonát (PC)			
polyoxymetylen (POM)			
termoplastický elastomer (TPE)			

Sušení materiálu	MNOŽSTVÍ
vakuové sušící zařízení	3
horkovzdušné sušící zařízení	1

Periferní zařízení	MNOŽSTVÍ
ohřevná jednotka	6
kontrola horkých vtoků	4
barvicí jednotka základní směsi	2